

Raskas Polttoöljy 420

Tuotetiedote

Tuotekuvaus: Teboilin raskas polttoöljy HFO 420 LS on vähärikkinen ja tasalaatuinen raskas polttoöljy energiantuotantoon ja lämmitykseen. Tuote sisältää erittäin tehokkaan palamista edistävän katalyytin, jonka ansiosta hiukkaspäästöt alittavat selkeästi viranomaisten asettamat ohjearvot.

Ominaisuus	Yksikkö	Laaturajat		Tyyp. arvo	Menetelmä
		min.	max.		
Tiheys @ 15°C	kg/m ³		995	987	ASTM D 4052
Viskositeetti @ 50°C	mm ² /s		420	405	ASTM D 445
Vesi ja sedimentti	til-%		0,5	0,1	ASTM D 1796
Rikkipitoisuus	p-%		1,0	0,95	ASTM D 4294
Typpipitoisuus	p-%		0,5	0,4	ASTM D 5291
Tehollinen lämpöarvo, mitattu	MJ/kg	40,6		41,0	ASTM D 240
Leimahduspiste	°C	65		100	ASTM D 93
Jähmepiste	°C		+ 15	+ 6	ASTM D 97
Asfalteenit	p-%		8,0	3,5	IP 143
Hiiltojäännös, MCR	p-%		17	12	ASTM D 4530
Tuhkapitoisuus	p-%		0,08	0,03	EN ISO 6245
Vanadiini	mg/kg		200	30	IP 501
Nikkeli	mg/kg		100	30	IP 501
Suosittelava varastointilämpötila	°C	+ 35	+ 50		

OY TEBOIL AB

Pääkonttori Huvudkontoret
Postiosoite Postadress
PL 57 PB
01511 Vantaa Vanda

Katuosoite Gatuadress
Plaza Loiste
Åyritie 20 Örevägen
01510 Vantaa Vanda

Puhelin Telefon
020 470 01
Faksi Fax
09 643 856

Y-tunnus FO-nummer
0114795-2
Kotipaikka Helsinki
Hemort Helsingfors

www.teboil.fi