

## Raskas Polttoöljy 100

## Tuotetiedote

**Tuotekuvaus: Teboil Raskas Polttoöljy 100 on vähärikkinen ja tasalaatuinen raskas polttoöljy.**

**Tuote soveltuu erityisesti laivakäyttöön bunkkeriöljyksi.**

Ominaisuus	Yksikkö	Tyypillinen arvo	Menetelmä
Tiheys@15°C	kg/m <sup>3</sup>	965	ASTM D 4052
Viskositeetti@50°C	mm <sup>2</sup> /s	95	ASTM D 445
Vesi ja sedimentti	til-%	0,1	ASTM D 1796
Rikkipitoisuus	p-%	< 1,0	ASTM D 4294
Tehollinen lämpöarvo, laskettu	MJ/kg	41,2	ISO 8217
Leimahduspiste	°C	80	ASTM D 93
Jähmepiste	°C	- 3	ASTM D 97
Asfalteenipitoisuus	p-%	3,5	IP 143
Hiiltojäännös, MCR	p-%	10,5	ASTM D 4530
Tuhkapitoisuus	p-%	0,02	EN ISO 6245
Vanadiini (V)	mg/kg	< 100	ICP
Nikkeli (Ni)	mg/kg	< 50	ICP
Suosittelava varastointilämpötila	alin °C	+ 15	
	Ylin °C	+ 40	

**OY TEBOIL AB**

Pääkonttori Huvudkontoret  
Postiosoite Postadress  
PL 57 PB  
01511 Vantaa Vanda

Katuosoite Gatuadress  
Plaza Loiste  
Åyritie 20 Örevägen  
01510 Vantaa Vanda

Puhelin Telefon  
020 470 01  
Faksi Fax  
09 643 856

Y-tunnus FO-nummer  
0114795-2  
Kotipaikka Helsinki  
Hemort Helsingfors

www.teboil.fi